

Nyomatás a programmal, amennyiben csak USB-s nyomtató csatlakozik a számítógéphez XP op. rendszeren.

A legegyszerűbben a „DOSprn v1.79” programmal lehetséges. (A telepített könyvtárban „ThkonyvD” megtalálható)

Regisztrálni kell, fizetős licenz. Jobbra lent „beül” az információs sávba, és készen áll a nyomtatásra.

Beállítások: Job time-out=1 mp., Automatikus=bepipa, Spooler fájl=c:\prnsp, Language=Hungarian, Szövegparaméterek=mindegyik bepipa, Irány=álló.

Betű megjelenítése=852

Szekvencia=kiválasztani a használt nyomtatónak megfelelő opciót. Más nem kell állítani.

A másik módszer ingyenes, de kissé bonyolultabb.

1) Telepítjük a Microsoft Loopback Adapter-t

- a) A Vezérlő pultban kattintsunk a Hardver hozzáadása ikonra.
- b) Tovább gomb
- c) Keresés után, Igen már csatlakoztattam a hardvert.
- d) Tovább gomb
- e) A lista legalfjéről válasszuk ki "Új hardvereszköz hozzáadása"
- d) Tovább gomb
- f) Katt a "Telepítse a hardvereszközt, amit a listából választok ki"
- g) Tovább gomb
- h) Hálózati kártyák
- i) Tovább gomb
- j) Gyártó: Microsoft
- k) Válasszuk ki a listából a "Microsoft visszacsatoló adapter"-t
- l) Tovább gomb
- m) Tovább gomb
- n) Befejez

2) Állítsuk be az új "hálózati kártyánkat"

- a) A visszacsatoló adapter nem csatlakozhat ugyanahoz az IP tartományhoz, mint esetleges más csatolók (ha esetleg vannak/lesznek).
- b) Állítsunk be tehát egy olyan privát IP címtartományból származó IP címet, amit nem használunk sehol, pl.:
172.19.201.57/255.255.0.0
Vezérlőpult>Hálózati kapcsolatok>Katt a „létrehozott új ikon”-ra> (Helyi kapcsolat, vagy Helyi kapcsolat2)
Tulajdonságok>Általános>Beállítás>Speciális> Hálózati címhez: ide írjuk be: 172.19.201.57/255.255.0.0>Ok

3) Osszuk meg az USB, vagy bármilyen DOS-ból nem látható nyomtatónkat: Start>Beállítások>Nyomtatók és Faxok> A nyomtatón: Tulajdonságok>Megosztás> (pl.: legyen a megosztás neve: hplaserj) > Alkalmaz>Ok.

4) Irányítsuk át a nyomtató portot: Start>Futtatás: NET USE LPT1:\172.19.201.57\hplaserj/persistent:yes > Ok.

5) Start>Beállítások>Nyomtatók és Faxok>A nyomtatón: Tulajdonságok>Portok>”Nyomtatók készletezésének engedélyezése”>Bepipálni> LPT1-et, és a nyomtató által eddig is használt portot kijelölni.

-- A gép újraindítása --

Ha jobb oldalt lent látni szeretnénk az információs sorban, hogy a z „új hálózati kártya” üzemkész:Vezérlőpult>Hálózati kapcsolatok>Katt a „létrehozott új ikon”-ra Tulajdonságok>Általános>”ikon megjelenítése az értesítési területen a kapcsolat ideje alatt” bepipálni.

Az ikon „tulajdonságai” alatt át is lehet nevezni az ikont pl.: „HpLaserj”

